




MEDO® PRO 30

oprawa ścienna i sufitowa natynkowa, okrągła,
3000/4000 K, 10 W, regulacja fazy, 110°, czarna

Nasza kolekcja MEDO® o klasycznym wzornictwie wz-
bogacona została o wydajny model: MEDO® PRO. Wyróż-
nia się żywotnością L80B10 o długości 50 000 godz, efek-
tywnością energetyczną podlegającą dofinansowaniu od
120 lm/W i wyższym udziałem światła pośredniego. Wyda-
jność jest również bardzo wysoka, jeśli chodzi o instalację,
która jest szczególnie szybka dzięki EasyBase. Lepszy stopień
ochrony IP 50 oraz doskonały współczynnik oddawania
barw CRI>90 zapewniają wyjątkową jakość. Dwa eleganckie
kolory obudowy oraz przełącznik CCT, który umożliwia łatwy
wybór pomiędzy 3000 K i 4000 K, zapewniają indywidualne
możliwości projektowe. MEDO® PRO jest dostępny w wariantach
DALI i fazowym, do wyboru jest również szyba opalowa
(UGR<25) i przyzmatyczna (UGR<19). Ponieważ Twoje
najbardziej wymagające projekty zasługują tylko na najlepsze
oświetlenie.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007290
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP 50
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja sufitowa z akcesoriami, Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	250 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	10 W
Temperatura otoczenia	25 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	30 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0,9
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	71
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	89
Poziom prądu rozruchowego	6.5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 μs

Źródła światła

1807451	
---------	---

Akcesoria

1001952	MEDO zwis 5m , czarny
1001950	MEDO zwis 5m , biały
135250	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, czarny, 5-przewodowy
1001951	MEDO zwis 5m , srebrnoszary
135251	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, biały, 5-przewodowy
135254	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, srebrnoszary, 5-przewodowy

Efekt stroboskopowy (SVM)	0.4
Strumień świetlny	1350/1350 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	110 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	25
Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	9.2 cm
średnica	28 cm
Waga netto	1.5 kg
Waga brutto	1.605 kg
Strona BIG WHITE	152