





## MEDO® PRO 60

**lampada a parete/a plafone, rotonda, 3000/4000 K, 37 W, a taglio di fase, 110°, bianco**

Il nostro classico del design MEDO® si arricchisce di un nuovo modello ad alte prestazioni: MEDO® PRO. Il nuovo apparecchio colpisce per la sua durata di vita L80-B10@50.000h, per l'efficienza energetica di 120 lm/W e per la maggiore componente di luce indiretta. Anche il programma di installazione è all'insegna dell'efficienza, perché la nostra EasyBase la rende particolarmente rapida. La classe di protezione migliorata IP 50 e un eccellente indice di resa cromatica CRI >90 garantiscono una qualità eccezionale. L'alloggiamento disponibile in due eleganti colori, l'interruttore CCT e la possibilità di scegliere fasci luminosi tra 3000 K e 4000 K consentono inoltre grande libertà di progettazione. MEDO® PRO è disponibile in versione DALI e a fasi, ed è possibile scegliere tra vetro opalescente (UGR <25) e prismatico (UGR <19). Perché i vostri progetti più esigenti si meritano soltanto l'illuminazione migliore.



### DATI TECNICI

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo                        | 1007307                    |
| Numero di diverse finestre      | 2                          |
| Codice IP                       | IP50                       |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 02                      |
| Resistenza all'urto             | 0.2 Joule                  |
| Dimmerabile                     | Sì                         |
| Tecnologia del dimming          | Taglio di fase discendente |
| Numero di cablaggi              | 20                         |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60 Hz         |
| Corrente / tensione secondaria  | 1000 mA                    |
| Classe isolamento               | I                          |
| Wattaggio                       | 37 W                       |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente massima    | 40 °C                      |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 27                         |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 33                         |
| Livello di corrente di spunto   | 12 A                       |
| Durata della corrente di spunto | 45 µs                      |
| Lumen                           | 5250/5300 lm               |
| Temperatura colore              | 3000/4000 Kelvin           |
| Angolo di emissione             | 110 °                      |
| Colore                          | bianco/bianco              |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807450 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001952 | MEDO sospensione 5 m ,<br>nera                                                                |
| 1001950 | MEDO sospensione 5 m ,<br>bianca                                                              |
| 135250  | SET PER SOSPENSIONE , per sospensione ro-<br>tonda MEDO, rotondo,<br>nero, a 5 fili           |
| 1001951 | MEDO sospensione 5 m ,<br>grigio argento                                                      |
| 135251  | SET PER SOSPENSIONE , per sospensione ro-<br>tonda MEDO, rotondo, bi-<br>anco, a 5 fili       |
| 135254  | SET PER SOSPENSIONE , per sospensione ro-<br>tonda MEDO, rotondo,<br>grigio argento, a 5 fili |

|                  |          |
|------------------|----------|
| CRI              | 90       |
| UGR ≤            | 25       |
| Durata           | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Altezza          | 9.2 cm   |
| Diametro         | 60 cm    |
| Peso netto       | 5.095 kg |
| Peso lordo       | 7.116 kg |
| BIG WHITE pagina | 248      |