




MEDO® PRO 90

oprawa ścienna i sufitowa natynkowa, okrągła,
3000/4000 K, 75 W, DALI, Touch, 80°, UGR<19, biała

Nasza kolekcja MEDO® o klasycznym wzornictwie wzbogacona została o wydajny model: MEDO® PRO. Wyróżnia się żywotnością L80B10 o długości 50 000 godz, efektywnością energetyczną podlegającą dofinansowaniu od 120 lm/W i wyższym udziałem światła pośredniego. Wydajność jest również bardzo wysoka, jeśli chodzi o instalację, która jest szczególnie szybka dzięki EasyBase. Lepszy stopień ochrony IP 50 oraz doskonały współczynnik oddawania barw CRI>90 zapewniają wyjątkową jakość. Dwa eleganckie kolory obudowy oraz przełącznik CCT, który umożliwia łatwy wybór pomiędzy 3000 K i 4000 K, zapewniają indywidualne możliwości projektowe. MEDO® PRO jest dostępny w wariantach DALI i fazowym, do wyboru jest również szyba opalowa (UGR<25) i pryzmatyczna (UGR<19). Ponieważ Twoje najbardziej wymagające projekty zasługują tylko na najlepsze oświetlenie.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007309
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP 50
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja sufitowa z akcesoriami
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI, Touch
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	1000 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	75 W
Temperatura otoczenia	25 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości	0.44 W
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	27
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	46
Poziom prądu rozruchowego	35 A
Czas trwania prądu rozruchowego	2 μs

Źródła światła

1807452	
---------	---

Akcesoria

1001952	MEDO zwis 5m , czarny
1001950	MEDO zwis 5m , biały
135250	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, czarny, 5-przewodowy
1001951	MEDO zwis 5m , srebrnoszary
135251	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, biały, 5-przewodowy
135254	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, srebrnoszary, 5-przewodowy

Efekt stroboskopowy (SVM)	0.4
Strumień świetlny	9400/9700 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	80 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	19
Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	9.2 cm
średnica	90 cm
Waga netto	9 kg
Waga brutto	9.63 kg
Strona BIG WHITE	151