


MEDO® PRO 90

lampada a parete/a plafone, rotonda, 3000/4000 K, 75 W, DALI, Touch, 110°, nero

Il nostro classico del design MEDO® si arricchisce di un nuovo modello ad alte prestazioni: MEDO® PRO. Il nuovo apparecchio colpisce per la sua durata di vita L80-B10@50.000h, per l'efficienza energetica di 120 lm/W e per la maggiore componente di luce indiretta. Anche il programma di installazione è all'insegna dell'efficienza, perché la nostra EasyBase la rende particolarmente rapida. La classe di protezione migliorata IP 50 e un eccellente indice di resa cromatica CRI >90 garantiscono una qualità eccezionale. L'alloggiamento disponibile in due eleganti colori, l'interruttore CCT e la possibilità di scegliere faciliamente tra 3000 K e 4000 K consentono inoltre grande libertà di progettazione. MEDO® PRO è disponibile in versione DALI e a fasi, ed è possibile scegliere tra vetro opalescente (UGR <25) e prismatico (UGR <19). Perché i vostri progetti più esigenti si meritano soltanto l'illuminazione migliore.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Articolo | 1007310 |
| Numero di diverse finestre | 2 |
| Codice IP | IP50 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 02 |
| Resistenza all'urto | 0.2 Joule |
| Dimmerabile | Sì |
| Tecnologia del dimmering | DALI, Toccare |
| Numero di cablaggi | 20 |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 1000 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 75 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Numero di apparecchi a LS B16A | 27 |
| Numero di apparecchi a LS C16A | 46 |
| Livello di corrente di spunto | 35 A |
| Durata della corrente di spunto | 2 µs |
| Lumen | 10550/10750 lm |
| Temperatura colore | 3000/4000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 110 ° |
| Colore | nero/nero |

Sorgente Luminosa

| | |
|---------|---|
| 1807452 |  |
|---------|---|

Accessori

| | |
|---------|---|
| 1001952 | MEDO sospensione 5 m , nera |
| 1001950 | MEDO sospensione 5 m , bianca |
| 135250 | SET PER SOSPENSIONE , per sospensione rotonda MEDO, rotondo, nero, a 5 fili |
| 1001951 | MEDO sospensione 5 m , grigio argento |
| 135251 | SET PER SOSPENSIONE , per sospensione rotonda MEDO, rotondo, bianco, a 5 fili |
| 135254 | SET PER SOSPENSIONE , per sospensione rotonda MEDO, rotondo, grigio argento, a 5 fili |

| | |
|------------------|-----------|
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| Durata | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Altezza | 9.2 cm |
| Diametro | 90 cm |
| Peso netto | 9.442 kg |
| Peso lordo | 13.301 kg |
| BIG WHITE pagina | 249 |