




## MEDO® PRO

oprawa ścienna i sufitowa natynkowa, okrągła,  
2700/3000/4000 K, 12 W, regulacja fazy, 110°, biała


Nowa oprawa MEDO® wyznacza standardy i wyróżnia się dłuższą żywotnością, lepszą efektywnością energetyczną i większym udziałem światła pośredniego. Lepszy stopień ochrony IP 50 oraz doskonały współczynnik oddawania barw CRI>90 zapewniają wyjątkową jakość. Trzy eleganckie kolory obudowy oraz przełącznik CCT, który umożliwia łatwy wybór pomiędzy 2700 K, 3000 K i 4000 K, zapewniają indywidualne możliwości projektowe. Dzięki EasyBase instalację można wykonać bardzo łatwo i szybko.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007317
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP 50
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja sufitowa z akcesoriami, Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	250 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	12 W
Temperatura otoczenia	25 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	30 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0,89
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	71
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	89
Poziom prądu rozruchowego	6.5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 μs

## Źródła światła

	
<b>Akcesoria</b>	
1001952	MEDO zwis 5m , czarny
1001950	MEDO zwis 5m , biały
135250	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, czarny, 5-przewodowy
1001951	MEDO zwis 5m , srebrnoszary
135251	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, biały, 5-przewodowy
135254	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, srebrnoszary, 5-przewodowy

<b>Efekt stroboskopowy (SVM)</b>	0.4
<b>Strumień świetlny</b>	1050/1100/1200 lm
<b>Temperatura barwy światła</b>	2700/3000/4000 Kelvin
<b>Kąt połowiczny rozpraszania</b>	110 °
<b>Kolor</b>	biały
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	25
<b>Dane LXXBXX</b>	L70B50
<b>Okres użytkowania</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Wysokość</b>	9.2 cm
<b>średnica</b>	28 cm
<b>Waga netto</b>	1.5 kg
<b>Waga brutto</b>	1.605 kg
<b>Strona BIG WHITE</b>	161