


MEDO® 40

applique et plafonnier, rond, 2700/3000/4000 K, 20 W, coupure en fin de phase, 110°, gris

Le nouveau MEDO® établit de nouvelles normes et séduit par une durée de vie prolongée, une meilleure efficacité énergétique et une part de lumière indirecte accrue. Son indice de protection renforcé IP 50 et son indice de rendu des couleurs exceptionnel IRC > 90 vous assurent une qualité hors norme. Ses trois élégants coloris de boîtier produisent des aménagements personnalisés, tout comme l'interrupteur CCT qui permet de choisir entre 2700 K, 3000 K et 4000 K. Enfin, grâce au système EasyBase, son installation est simple et rapide.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007321
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP50
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Plafond avec accessoires, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante	25 °C
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,88
Nombre de luminaires sur LS B16A	49
Nombre de luminaires sur LS C16A	62
Hauteur du courant d'appel	6.5 A

Source Lumineuse

1900644	
---------	---

Accessoires

1001952	Kit de suspension 5m , noir
1001950	Kit de suspension 5m , blanc
135250	Kit de suspension , 1,5m, noir
1001951	Kit de suspension 5m , gris argent
135251	Kit de suspension , 1,5m, blanc
135254	Kit de suspension 1 , 5m, gris argent

Durée du courant d'appel	25 μ s
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	2100/2200/2350 lm
Température de couleur	2700/3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	110 °
Coloris	gris
IRC	90
UGR \leq	25
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	9.2 cm
Diamètre	38 cm
Poids net	2 kg
Poids brut	2.14 kg
Page du BIG WHITE	161