




NEW TRIA® 68

pierścień montażowy, dł.: 8,2 szer.: 8,2 wys.: 2,6 cm, IP 20, złotoróżowy

Odkryj nową generację naszej serii NEW TRIA® i skonfiguruj swoje indywidualne oświetlenie. Elementem modułowym jest kwadratowy lub okrągły pierścień montażowy, który jest dostępny w wersji obrotowej, odchylanej i przechyłanej lub w wersji z ochroną IP 65. W kolorach czarnym, białym, różowozłotym lub szczotkowanego aluminium harmonijnie komponuje się z każdym wystrojem wnętrza. Pierścień montażowy, zaprojektowany specjalnie do otworu o średnicy 68 mm, jest dostarczany z klipsem i sprężynami piórowymi ułatwiającymi montaż.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007331
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Kolor	złoto
Długość	8.2 cm
Szerokość	8.2 cm
Wysokość	2.6 cm
Waga netto	0.06 kg
Waga brutto	0.064 kg
Forma do wycinania	okrągła
Średnica montażowa	6.8 cm
Strona BIG WHITE	126

Akcesoria

1007381	NEW TRIA® , moduł LED, 2700 K, 38°, fazowa, czarna
1007431	NEW TRIA® UNIVERSAL , moduł LED, 2500/3000/4000 K, 38°, fazowa, czarna
1007422	NEW TRIA® , moduł LED, okrągła, 1800-3000 K, 60°, fazowa, czarna
1007384	NEW TRIA® , moduł LED, 302700 K, 60°, fazowa, czarna
1007432	NEW TRIA® UNIVERSAL , moduł LED, 2500/3000/4000 K, 60°, fazowa, czarna
1007383	NEW TRIA® , moduł LED, 302700 K, 38°, fazowa, czarna
1007283	Oprawa GU10 na źródło światła LED (maks. 10 W) ze skrzynką szybkiego montażu i odciążeniem od naprężeń
1007382	NEW TRIA® , moduł LED, 2700 K, 60°, fazowa, czarna
1007421	NEW TRIA® , moduł LED, okrągła, 1800-3000 K, 38°, fazowa, czarna