




NEW TRIA® 75

pierścień montażowy, dł.: 9 szer.: 9 wys.: 2,6 cm, IP 20, złotoróżowy

Odkryj nową generację naszej serii NEW TRIA® i skonfiguruj swoje indywidualne oświetlenie. Elementem modułowym jest kwadratowy lub okrągły pierścień montażowy, który jest dostępny w wersji obrotowej, odchylanej i przechyłanej lub w wersji z ochroną IP 65. W kolorach czarnym, białym, różowozłotym lub szczotkowanego aluminium harmonijnie komponuje się z każdym wystrojem wnętrza. Pierścień montażowy, zaprojektowany specjalnie do otworu o średnicy 75 mm, jest dostarczany z klipsem i sprężynami piórowymi ułatwiającymi montaż.



DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Nr artykułu | 1007341 |
| Kod IP | IP 20 |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Kolor | złoto |
| Długość | 9 cm |
| Szerokość | 9 cm |
| Wysokość | 2.6 cm |
| Waga netto | 0.09 kg |
| Waga brutto | 0.096 kg |
| Forma do wycinania | okrągła |
| Średnica montażowa | 7.5 cm |
| Strona BIG WHITE | 126 |

Akcesoria

| | |
|---------|--|
| 1007381 | NEW TRIA® , moduł LED, 2700 K, 38°, fazowa, czarna |
| 1007431 | NEW TRIA® UNIVERSAL , moduł LED, 2500/3000/4000 K, 38°, fazowa, czarna |
| 1007422 | NEW TRIA® , moduł LED, okrągła, 1800-3000 K, 60°, fazowa, czarna |
| 1007384 | NEW TRIA® , moduł LED, 302700 K, 60°, fazowa, czarna |
| 1007432 | NEW TRIA® UNIVERSAL , moduł LED, 2500/3000/4000 K, 60°, fazowa, czarna |
| 1007383 | NEW TRIA® , moduł LED, 302700 K, 38°, fazowa, czarna |
| 1007283 | Oprawa GU10 na źródło światła LED (maks. 10 W) ze skrzynką szybkiego montażu i odciążeniem od naprężeń |
| 1007382 | NEW TRIA® , moduł LED, 2700 K, 60°, fazowa, czarna |
| 1007421 | NEW TRIA® , moduł LED, okrągła, 1800-3000 K, 38°, fazowa, czarna |