




NOBLO® SPOT

3~ spot, rond, 2000-3000 K, 8,4 W, Dim-to-Warm, faseaansnijding, 36°, wit

De draaibare en zwenkbare NOBLO® SPOT schittert langs de hele lijn: snel en eenvoudig te monteren op het 3-fasen netspanningsrailsysteem, maakt de nieuwe generatie indruk met een verbeterde kleurweergave-index CRI >90, een lumenrendement tot 126 lm/W en een langere levensduur tot 50.000 uur. Daarbij komt de Dim-to-Warm technologie (2000 K-3000 K), die een variabele verlichtings sfeer creëert in woonkamers, de hotelbranche en de gastronomie. Ideaal voor moderne verlichtingsconcepten, gemaakt van hoogwaardig aluminium en snel geïnstalleerd met de nieuwe NOBLO® SPOTS kies je voor een unieke verlichtingservaring.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007356
Draai- of zwenkbaar	roterende staaf en kantelbaar
IP-code	IP20
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnoeiing
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	8.4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0.77
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	3.5 A
Duur van inschakelstroom	120 µs
Lumen	30-450 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit/wit
CRI	90
Levensduur	39000 h

Lichtbron

916398	
--------	---

Toebehoren

1008484	NOBLO® , decoratieve ring, goud
1008487	NOBLO® , decoratieve ring, koper
1008486	NOBLO® , decoratieve ring, brons
1008483	NOBLO® , decoratieve ring, wit
1008482	NOBLO® , decoratieve ring, zwart
1008485	NOBLO® , decoratieve ring, grijs

Risk Group	1
Lengte	10.5 cm
Hoogte	12.4 cm
Diameter	5 cm
Nettogewicht	0.273 kg
Brutogewicht	0.389 kg
BIG WHITE pagina	645