




NEW TRIA® 68

oprawa sufitowa wpuszczana, kwadratowa, maks. 10 W GU10, czarna

Odkryj nową generację naszej oprawy sufitowej wpuszczanej NEW TRIA® z jeszcze większą liczbą funkcji modułowych zapewniających indywidualne doznania świetlne. Bestsellery takie jak NEW TRIA® w wersji 68 GU10 dostępne są także jako kompletne zestawy. Wymienne lampy LED i trzy eleganckie kolory obudowy (czarny/biały/aluminium) zapewniają różnorodne możliwości projektowe. Zakres obrotu umożliwia elastyczne ustawienie wysokiej jakości światła. A dzięki dostarczonemu pierścieniowi montażowemu w rozmiarze 68 mm oprawy typu downlight można zainstalować szybko i łatwo.



DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Nr artykułu | 1007372 |
| Oprawa | GU10 |
| Źródło światła | LED GU10 51mm |
| Liczba opraw | 1 |
| Dołączony iluminator | Nie |
| Zakres przechyłu | 30 ° |
| Obrotowa lub przechylna | tiltable |
| Kod IP | IP 20 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 02 |
| Odporność na uderzenia | 0.2 Joule |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Klasy ochrony | II |
| Wydajność | 10 W |
| Kolor | czarny |
| Długość | 8.2 cm |
| Szerokość | 8.2 cm |
| Wysokość | 2.6 cm |
| Waga netto | 0.1 kg |
| Waga brutto | 0.107 kg |
| Forma do wycinania | okrągła |

| | |
|---------------------|--------|
| Głębokość montażowa | 6.5 cm |
| Średnica montażowa | 6.8 cm |
| Strona BIG WHITE | 138 |

Zalecane źródło światła

| | |
|---------|--|
| 1005077 | Źródło światła LED , QPAR51, GU10, 2700 K, czarne |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , źródło światła LED 6 W 2200 2700 K CRI90 36° |
| 1005083 | Źródło światła LED , QPAR51, GU10, 4000 K, czarne |
| 1005080 | Źródło światła LED , QPAR51, GU10, 3000 K, czarne |