



NEW TRIA®

moduł LED, 2700 K, 60°, fazowa, czarna

Odkryj nową generację naszej serii opraw sufitowych wpuszczanych NEW TRIA® i skonfiguruj swoje indywidualne oświetlenie. Elementem modułowym jest MODUŁ LED 7 W, który jest dostępny jako wariant fazowy o różnych barwach światła (2700 K/3000 K) i kątach świecenia (38°/60°). Wytrzymała konstrukcja oraz doskonały współczynnik oddawania barw CRI>90 zapewniają wyjątkową jakość. Poza tym moduł LED NEW TRIA® wyróżnia się także długą żywotnością L80B10 na poziomie 50 000 godz.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007382
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Wydajność	8.3 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Poziom prądu rozruchowego	3 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.4
Strumień świetlny	705 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	60 °
Kolor	czarny
CRI	90
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	3.9 cm
średnica	5 cm
Waga netto	0.12 kg

Źródła światła

869193	
--------	---

Akcesoria

1007630	NEW TRIA® 75 XL , pierścień montażowy, śr.: 11 wys.: 2,6 cm, IP20, bi- ała
1007349	NEW TRIA® 75 , pierścień montażowy, dł.: 9 szer.: 9 wys.: 2,6 cm, IP 20, biała
1007337	NEW TRIA® 68 , pierścień montażowy, śr.: 8,3 wys.: 3,55 cm, IP 20, ze szkłem, biała
1007634	NEW TRIA® 75 XL , pierścień montażowy, dł.: 11 szer.: 11 wys.: 2,6 cm, IP20, biała
1007453	NEW TRIA® 68 , pierścień sufitowy wpusz- czany, śr.: 8,2 wys.: 4,4 cm, IP 20, biała
1007346	NEW TRIA® 68 , pierścień montażowy, śr.: 8,2 wys.: 3,4 cm, IP 65, biała
1007450	NEW TRIA® 75 , pierścień montażowy sufitowy wpuszczany, nakładka, śr.: 8 wys.: 4,9 cm, IP 20, biała
1007328	NEW TRIA® 68 , pierścień montażowy, dł.: 8,2 szer.: 8,2 wys.: 2,6 cm, IP 20, biała
1007489	NEW TRIA® 75 , pierścień sufitowy wpusz- czany, śr.: 8,2 wys.: 4,3 cm, IP 20, biała
1007348	NEW TRIA® 68 , pierścień montażowy, dł.: 8,2 szer.: 8,2 wys.: 3,4 cm, IP 65, biała
1007333	NEW TRIA® 68 , pierścień montażowy, śr.: 8,2 wys.: 2,6 cm, IP 20, biała
1007339	NEW TRIA® 68 , pierścień montażowy, dł.: 8,3 szer.: 8,3 wys.: 3,55 cm, IP 65, ze szkłem, bi- ała
1007342	NEW TRIA® 75 , pierścień montażowy, śr.: 9,3 wys.: 2,6 cm, IP 20, biała

Waga brutto	0.128 kg
Strona BIG WHITE	124