




NEW TRIA® 68

luminaria empotrable de techo, 3000 K, 60°, IP 20, redonda, negra

Descubra la nueva generación de nuestra luminaria de empotrar en el techo NEW TRIA®, con mayor modularidad para crear una experiencia de iluminación personalizada. Uno de los modelos más vendidos es NEW TRIA® 68, que puede adquirirse en un set completo. El módulo LED integrado, disponible con diferentes colores de luz (2700 K/3000 K) y ángulos de apertura (38°/60°) ofrecen diversas opciones de iluminación. El alcance de giro posibilita una orientación flexible de la luz. Su carcasa de alta calidad, en color negro o blanco, se adapta al diseño de cualquier habitación. Este downlight se instala de forma rápida y sencilla gracias al anillo empotrado de 68 mm, incluido en el envío.



Datos técnicos

Art. N.º	1007392
Giratoria u orientable	Inclinable
Código IP	IP20
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200 mA
Clase de protección	II
Potencia	8.3 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	88
Número de luminarias en LS C16A	149
Nivel de corriente de entrada	3 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Flujo luminoso	750 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	negro
Risk Group	1
Altura	4 cm
Diámetro	8.2 cm

Fuente de luz

869620		Peso neto	0.205 kg
		Peso bruto	0.244 kg
		Forma de la estructura	Redonda
		Profundidad del montaje	4 cm
		Diámetro de montaje	6.8 cm
		Página BIG WHITE	105