





NEW TRIA® 68

luminária para encastrar no teto, 3000 K, 60°, IP 20, quadrado, branco

Descubra a nova geração da nossa luminária para encastrar no teto NEW TRIA® ainda mais modulável para um experiência de luz individual. Os produtos mais vendidos, como NEW TRIA® 68, também estão disponíveis como um conjunto completo. O MÓDULO LED integrado, que é disponibilizado com diferentes temperaturas de cor de luz (2700 K/3000 K) e ângulos de feixe (38°/60°), permite diferentes possibilidades de design de iluminação. O alcance da articulação permite uma orientação flexível da iluminação. Em preto ou branco, a caixa de alta qualidade integra-se harmoniosamente em qualquer espaço. E graças ao anel de montagem de 68 mm fornecido, os downlights são também instalados de forma tão rápida quanto simples.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007399
Giratório ou Articulável	tiltable
IP Code	IP20
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	II
Potência	8.3 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	88
Número de luminárias no LS C16A	149
Nível de corrente de irrupção	3 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Lúmen	750 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	branco
Risk Group	1
Comprimento	8.2 cm
Largura	8.2 cm

Fonte de luz

869620	A T G F		
		Altura	4 cm
		Peso líquido	0.212 kg
		Peso bruto	0.254 kg
		Forma de recorte	Redondo
		Profundidade de montagem	4 cm
		Diâmetro de montagem	6.8 cm
		Página BIG WHITE	105