




NEW TRIA® 75

plafondinbouwarmatuur, 2700 K, 38°, IP 20, rond, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafondbouwarmatuur met nog meer modulariteit voor een individuele verlichtingservaring. Toppers zoals de NEW TRIA® 75 zijn verkrijgbaar als complete set. De geïntegreerde LEDMODULE, die verkrijgbaar is met verschillende lichtkleuren (2700 K/3000 K) en een stralingshoek van 38°, biedt verlichtingsontwerptopties. De ronde behuizing in zwart of wit past harmonieus in elke kamer. En dankzij de meegeleverde 75 mm montage-ring zijn de downlights ook nog eens even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007401
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP20
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	705 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
Risk Group	1
Hoogte	4 cm
Diameter	9.3 cm

Lichtbron

869193	
--------	---

Nettogewicht	0.238 kg
Brutogewicht	0.28 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	4 cm
Inbouwdiameter	7.5 cm
BIG WHITE pagina	107