




## NEW TRIA® 75

**luminaria empotrable de techo, 2700 K, 38°, IP 20, redonda, negra**

Descubra la nueva generación de nuestra luminaria de empotrar en el techo NEW TRIA®, con mayor modularidad para crear una experiencia de iluminación personalizada. Uno de los modelos más vendidos es NEW TRIA® 75, disponible en un set completo. El módulo LED integrado, disponible con diferentes colores de luz (2700 K/3000 K) y el ángulo de apertura de 38° ofrecen diversas opciones de iluminación. Su carcasa redonda, en color negro o blanco, se adapta al diseño de cualquier habitación. Este down-light se instala de forma rápida y sencilla gracias al anillo empotrado de 75 mm, incluido en el envío.



### Datos técnicos

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Art. N.º                                 | 1007402                                    |
| Giratoria u orientable                   | Inclinable                                 |
| Código IP                                | IP20                                       |
| Dimerizable                              | Sí                                         |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase inicial, Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz                         |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 200 mA                                     |
| Clase de protección                      | II                                         |
| Potencia                                 | 8.3 W                                      |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                                     |
| Temperatura ambiente máxima              | 35 °C                                      |
| Número de luminarias en LS B16A          | 88                                         |
| Número de luminarias en LS C16A          | 149                                        |
| Nivel de corriente de entrada            | 3 A                                        |
| Duración de la corriente de entrada      | 30 µs                                      |
| Flujo luminoso                           | 705 lm                                     |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin                                |
| Semiángulo de dispersión                 | 38 °                                       |
| Color                                    | negro                                      |
| Risk Group                               | 1                                          |
| Altura                                   | 4 cm                                       |
| Diámetro                                 | 9.3 cm                                     |

## Fuente de luz

|        |                                                                                   |                                |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| 869193 |  | <b>Peso neto</b>               | 0.234 kg |
|        |                                                                                   | <b>Peso bruto</b>              | 0.279 kg |
|        |                                                                                   | <b>Forma de la estructura</b>  | Redonda  |
|        |                                                                                   | <b>Profundidad del montaje</b> | 4 cm     |
|        |                                                                                   | <b>Diámetro de montaje</b>     | 7.5 cm   |
|        |                                                                                   | <b>Página BIG WHITE</b>        | 107      |