




## NEW TRIA® 75

plafondinbouwarmatuur, 3000 K, 38°, IP 20, rond, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafondbouwarmatuur met nog meer modulariteit voor een individuele verlichtingservaring. Toppers zoals de NEW TRIA® 75 zijn verkrijgbaar als complete set. De geïntegreerde LEDMODULE, die verkrijgbaar is met verschillende lichtkleuren (2700 K/3000 K) en een stralingshoek van 38°, biedt verlichtingsontwerptenties. De ronde behuizing in zwart of wit past harmonieus in elke kamer. En dankzij de meegeleverde 75 mm montagegrijs zijn de downlights ook nog eens even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007403
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	750 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °

## Lichtbron

869620	
--------	---

Kleur	wit
CRI	90
Risk Group	1
Hoogte	4 cm
Diameter	9.3 cm
Nettogewicht	0.234 kg
Brutogewicht	0.277 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	4 cm
Inbouwdiameter	7.5 cm
BIG WHITE pagina	107