




NEW TRIA® 68

oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 38°, IP 20 / IP 65, okrągła, czarna

Odkryj nową generację naszej oprawy sufitowej wpuszczanej NEW TRIA® z jeszcze większą liczbą funkcji modułowych zapewniających indywidualne doznania świetlne. Bestsellery takie jak NEW TRIA® 68 dostępne są także jako kompletne zestawy. Zintegrowany moduł LED zapewniający różne możliwości projektowania oświetlenia jest dostępny z różnymi barwami światła (2700 K/3000 K) i kątami świecenia (38°/60°). Dzięki klasie ochrony IP 65 ten reflektor wpuszczany idealnie nadaje się również do wilgotnych pomieszczeń. Okrągła obudowa jest dostępna w kolorze czarnym lub białym i harmonijnie wtapia się w każdy wystrój pomieszczenia. A dzięki dostarczonemu pierścieniowi montażowemu w rozmiarze 68 mm oprawy typu downlight można zainstalować szybko i łatwo.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007406
Kod IP	IP 20 / IP 65
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	200 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	8.3 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	88
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	149
Poziom prądu rozruchowego	3 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.4
Strumień świetlny	460 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	czarny

Źródła światła

869193	
--------	---

CRI	90
Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	5.85 cm
średnica	8.2 cm
Waga netto	0.2 kg
Waga brutto	0.214 kg
Forma do wycinania	okrągła
Głębokość montażowa	6 cm
Średnica montażowa	6.8 cm
Strona BIG WHITE	135