




NEW TRIA® 68

luminaria empotrable de techo, 3000 K, 38°, IP 20/IP 65, redonda, blanca

Descubra la nueva generación de nuestra luminaria de empotrar en el techo NEW TRIA®, con mayor modularidad para crear una experiencia de iluminación personalizada. Uno de los modelos más vendidos es NEW TRIA® 68, disponible en un set completo. El módulo LED integrado, disponible con diferentes colores de luz (2700 K/3000 K) y el ángulo de apertura de 38° ofrecen diversas opciones de iluminación. La luminaria también es adecuada para habitaciones húmedas, debido al grado de protección IP 65. Su carcasa redonda, en negro o blanco, se adapta al ambiente de cualquier habitación. Este downlight se instala de forma rápida y sencilla gracias al anillo empotrado de 68 mm, incluido en el envío.



Datos técnicos

Art. N.º	1007407
Código IP	IP20/IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200 mA
Clase de protección	II
Potencia	8.3 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	88
Número de luminarias en LS C16A	149
Nivel de corriente de entrada	3 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Flujo luminoso	570 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	blanco

Fuente de luz

869620		IRC	90
		Vida útil	50000 h
		Risk Group	1
		Altura	5.85 cm
		Diámetro	8.2 cm
		Peso neto	0.246 kg
		Peso bruto	0.287 kg
		Forma de la estructura	Redonda
		Profundidad del montaje	6 cm
		Diámetro de montaje	6.8 cm
		Página BIG WHITE	107