




## NEW TRIA® 68

**luminaria empotrable de techo, 3000 K, 38°, IP 20/IP 65, redonda, negra**

Descubra la nueva generación de nuestra luminaria de empotrar en el techo NEW TRIA®, con mayor modularidad para crear una experiencia de iluminación personalizada. Uno de los modelos más vendidos es NEW TRIA® 68, disponible en un set completo. El módulo LED integrado, disponible con diferentes colores de luz (2700 K/3000 K) y el ángulo de apertura de 38° ofrecen diversas opciones de iluminación. La luminaria también es adecuada para habitaciones húmedas, debido al grado de protección IP 65. Su carcasa redonda, en negro o blanco, se adapta al ambiente de cualquier habitación. Este downlight se instala de forma rápida y sencilla gracias al anillo empotrado de 68 mm, incluido en el envío.



### Datos técnicos

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Art. N.º                                 | 1007408                                    |
| Código IP                                | IP20/IP65                                  |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02                                      |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule                                  |
| Montaje                                  | Empotrado                                  |
| Detalles de montaje                      | Techo                                      |
| Dimerizable                              | Sí                                         |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase inicial, Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz                         |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 200 mA                                     |
| Clase de protección                      | II                                         |
| Potencia                                 | 8.3 W                                      |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                                     |
| Temperatura ambiente máxima              | 35 °C                                      |
| Número de luminarias en LS B16A          | 88                                         |
| Número de luminarias en LS C16A          | 149                                        |
| Nivel de corriente de entrada            | 3 A                                        |
| Duración de la corriente de entrada      | 30 µs                                      |
| Flujo luminoso                           | 500 lm                                     |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin                                |
| Semiángulo de dispersión                 | 38 °                                       |
| Color                                    | negro                                      |

## Fuente de luz

|        |                                                                                   |                         |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 869620 |  | IRC                     | 90       |
|        |                                                                                   | Vida útil               | 50000 h  |
|        |                                                                                   | Risk Group              | 1        |
|        |                                                                                   | Altura                  | 5.85 cm  |
|        |                                                                                   | Diámetro                | 8.2 cm   |
|        |                                                                                   | Peso neto               | 0.243 kg |
|        |                                                                                   | Peso bruto              | 0.284 kg |
|        |                                                                                   | Forma de la estructura  | Redonda  |
|        |                                                                                   | Profundidad del montaje | 6 cm     |
|        |                                                                                   | Diámetro de montaje     | 6.8 cm   |
|        |                                                                                   | Página BIG WHITE        | 107      |