




NEW TRIA 68®

luminária para encastrar no teto, 3000 K, 38°, IP 20 / IP 65, redondo, preto

Descubra a nova geração da nossa luminária para encastrar no teto NEW TRIA® ainda mais modulável para um experiência de luz individual. Os produtos mais vendidos, como NEW TRIA® 68, também estão disponíveis como um conjunto completo. O MÓDULO LED integrado, que é disponibilizado com diferentes temperaturas de cor de luz (2700 K/3000 K) e um ângulo de feixe de 38°, permite diferentes possibilidades de design de iluminação. Graças ao índice de proteção IP 65, o projetor encastrado é também a escolha ideal para zonas húmidas. Em preto ou branco, a caixa redonda integra-se harmoniosamente em qualquer ambiente. E graças ao anel de montagem de 68 mm fornecido, os downlights são também instalados de forma tão rápida quanto simples.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007408
IP Code	IP20/IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	II
Potência	8.3 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	88
Número de luminárias no LS C16A	149
Nível de corrente de irrupção	3 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Lúmen	500 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	preto

Fonte de luz

869620		
CRI	90	
Vida útil	50000 h	
Risk Group	1	
Altura	5.85 cm	
Diâmetro	8.2 cm	
Peso líquido	0.243 kg	
Peso bruto	0.284 kg	
Forma de recorte	Redondo	
Profundidade de montagem	6 cm	
Diâmetro de montagem	6.8 cm	
Página BIG WHITE	107	