



NEW TRIA®

LED-Modul, rund, 3000K, 38°, PHASE, schwarz

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte und konfigurieren Sie ein individuelles Erlebnis Licht. Ein modulares Element ist das, für die New Tria 95 Einbauringe passende, 12W LED MODUL, das mit verschiedenen Lichtfarben (2700K/3000K) und Abstrahlwinkeln (38°/60°) als Phasenvariante erhältlich ist. Das robuste Design und der hervorragende Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Dazu begeistert das NEW TRIA® LED MODUL durch seine Lebensdauer von L80B10@50.000h.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr. | 1007410 |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Wattage | 13.3 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Höhe Einschaltstrom | 2 A |
| Dauer Einschaltstrom | 80 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 1200 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 5 cm |
| Durchmesser | 7 cm |
| Nettogewicht | 0.22 kg |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 869646 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|---|
| 1007448 | NEW TRIA® 95 , Deckeneinbauring, L: 11 B: 11 H: 2.6 cm, IP 20, weiß |
| 1007443 | NEW TRIA® 95 , Deckeneinbauring, D: 11 H: 2.6 cm, IP 20, weiß |
| 1007454 | NEW TRIA® 95 , Deckeneinbauring, vertieft, D: 10.3 H: 5.5 cm, IP 20, weiß |

| | |
|-----------------|----------|
| Bruttogewicht | 0.235 kg |
| BIG WHITE Seite | 125 |