



NEW TRIA®

LED-Modul, rund, 1800-3000K, 60°, PHASE, schwarz

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte und konfigurieren Sie ein individuelles Erlebnis Licht. Ein modulares Element ist das LED MODUL, das mit Dim-to-Warm-Technologie (1800K-3000K) und verschiedenen Abstrahlwinkeln (38°/60°) als Phasenvariante erhältlich ist. Das robuste Design und der hervorragende Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Dazu begeistert das NEW TRIA® LED MODUL durch seine Lebensdauer von L80-B10@50.000h.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007422
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Dim-to-Warm, Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Wattage	11 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	85
Anzahl Leuchten an LS C16A	144
Höhe Einschaltstrom	2 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	70-700 lm
Lichtfarbtemperatur	1800-3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B10

Lichtquelle

879017	
--------	---

Zubehör

1007630	NEW TRIA® 75 XL , Deckeneinbauring, D: 11 H: 2.6 cm, IP20, weiß
1007349	NEW TRIA® 75 , Deckeneinbauring, L: 9 B: 9 H: 2.6 cm, IP 20, weiß
1007337	NEW TRIA® 68 , Deckeneinbauring, D: 8.3 H: 3.55 cm, IP 65, inkl. Glas, weiß
1007634	NEW TRIA® 75 XL , Deckeneinbauring, L: 11 B: 11 H: 2.6 cm, weiß
1007453	NEW TRIA® 68 , Deckeneinbauring, vertieft, D: 8.2 H: 4.4 cm, IP 20, weiß
1007346	NEW TRIA® 68 , Deckeneinbauring, D: 8.2 H: 3.4 cm, IP 65, weiß
1007450	NEW TRIA® 75 , Deckeneinbauring, vertieft, Aufsatz, D: 8.2 H: 4.9 cm, IP 20, weiß
1007328	NEW TRIA® 68 , Deckeneinbauring, L: 8.2 B: 8.2 H: 2.6 cm, IP 20, weiß
1007489	NEW TRIA® 75 , Deckeneinbauring, vertieft, D: 8.2 H: 4.3 cm, IP 20, weiß
1007348	NEW TRIA® 68 , Deckeneinbauring, L: 8.2 B: 8.2 H: 3.4 cm, IP 65, weiß
1007333	NEW TRIA® 68 , Deckeneinbauring, D: 8.2 H: 2.6 cm, IP 20, weiß
1007339	NEW TRIA® 68 , Deckeneinbauring, L: 8.3 B: 8.3 H: 3.55 cm, IP 65, inkl. Glas, weiß
1007342	NEW TRIA® 75 , Deckeneinbauring, D: 9.3 H: 2.6 cm, IP 20, weiß

Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	3.9 cm
Durchmesser	5 cm
Nettogewicht	0.15 kg
Bruttogewicht	0.161 kg
BIG WHITE Seite	124