



NEW TRIA®

moduł LED, okrągła, 1800-3000 K, 60°, fazowa, czarna

Odkryj nową generację naszej serii opraw sufitowych wpuszczanych NEW TRIA® i skonfiguruj swoje indywidualne oświetlenie. Elementem modułowym jest MODUŁ LED 7 W, który jest dostępny jako wersja fazowa z technologią Dim-To-Warm (1800-3000 K) i różnymi kątami świecenia (38°/60°). Wytrzymała konstrukcja oraz doskonały współczynnik oddawania barw CRI>90 zapewniają wyjątkową jakość. Poza tym moduł LED NEW TRIA® wyróżnia się także długą żywotnością L80B10 na poziomie 50 000 godz.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007422
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Dim-to-Warm, Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	250 mA
Wydajność	11 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	85
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	144
Poziom prądu rozruchowego	2 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.01
Strumień świetlny	70-700 lm
Temperatura barwy światła	1800-3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	60 °
Kolor	czarny
CRI	90

Źródła światła

879017	
--------	---

Akcesoria

1007630	NEW TRIA® 75 XL , pierścień montażowy, śr.: 11 wys.: 2,6 cm, IP20, bi- ała
1007349	NEW TRIA® 75 , pierścień montażowy, dł.: 9 szer.: 9 wys.: 2,6 cm, IP 20, biała
1007337	NEW TRIA® 68 , pierścień montażowy, śr.: 8,3 wys.: 3,55 cm, IP 20, ze szkłem, biała
1007634	NEW TRIA® 75 XL , pierścień montażowy, dł.: 11 szer.: 11 wys.: 2,6 cm, IP20, biała
1007453	NEW TRIA® 68 , pierścień sufitowy wpusz- czany, śr.: 8,2 wys.: 4,4 cm, IP 20, biała
1007346	NEW TRIA® 68 , pierścień montażowy, śr.: 8,2 wys.: 3,4 cm, IP 65, biała
1007450	NEW TRIA® 75 , pierścień montażowy sufitowy wpuszczany, nakładka, śr.: 8 wys.: 4,9 cm, IP 20, biała
1007328	NEW TRIA® 68 , pierścień montażowy, dł.: 8,2 szer.: 8,2 wys.: 2,6 cm, IP 20, biała
1007489	NEW TRIA® 75 , pierścień sufitowy wpusz- czany, śr.: 8,2 wys.: 4,3 cm, IP 20, biała
1007348	NEW TRIA® 68 , pierścień montażowy, dł.: 8,2 szer.: 8,2 wys.: 3,4 cm, IP 65, biała
1007333	NEW TRIA® 68 , pierścień montażowy, śr.: 8,2 wys.: 2,6 cm, IP 20, biała
1007339	NEW TRIA® 68 , pierścień montażowy, dł.: 8,3 szer.: 8,3 wys.: 3,55 cm, IP 65, ze szkłem, bi- ała
1007342	NEW TRIA® 75 , pierścień montażowy, śr.: 9,3 wys.: 2,6 cm, IP 20, biała

Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	3.9 cm
średnica	5 cm
Waga netto	0.15 kg
Waga brutto	0.161 kg
Strona BIG WHITE	124