




## NEW TRIA® 68

**luminaria empotrable de techo, 1800-3000 K, 60°, IP 20, redonda, negra**

Descubra la nueva generación de nuestra luminaria de empotrar en el techo NEW TRIA®, con mayor modularidad para crear una experiencia de iluminación personalizada. Uno de los modelos más vendidos es NEW TRIA® 68, disponible en un set completo. El MÓDULO LED integrado ofrece diferentes opciones de iluminación, ya que está disponible con tecnología Dim to Warm (1800 K/3000 K) y diferentes ángulos de dispersión (38°/60°). El alcance de giro permite dirigir la luz de forma flexible. Su carcasa de alta calidad, en color negro o blanco, se adapta al diseño de cualquier habitación. Este downlight se instala de forma rápida y sencilla gracias al anillo empotrado de 68 mm, incluido en el envío.



### Datos técnicos

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Art. N.º                                 | 1007426                                    |
| Giratoria u orientable                   | Inclinable                                 |
| Código IP                                | IP20                                       |
| Dimerizable                              | Sí                                         |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase inicial, Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz                         |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 250 mA                                     |
| Clase de protección                      | II                                         |
| Potencia                                 | 11 W                                       |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                                     |
| Temperatura ambiente máxima              | 35 °C                                      |
| Número de luminarias en LS B16A          | 85                                         |
| Número de luminarias en LS C16A          | 144                                        |
| Nivel de corriente de entrada            | 2 A                                        |
| Duración de la corriente de entrada      | 30 µs                                      |
| Flujo luminoso                           | 70-700 lm                                  |
| Temperatura del color de la luz          | 1800-3000 Kelvin                           |
| Semiángulo de dispersión                 | 60 °                                       |
| Color                                    | negro                                      |
| Vida útil                                | 50000 h                                    |
| Risk Group                               | 1                                          |
| Altura                                   | 4 cm                                       |

## Fuente de luz

|        |                                                                                   |                                |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| 879017 |  | <b>Diámetro</b>                | 8.2 cm   |
|        |                                                                                   | <b>Peso neto</b>               | 0.219 kg |
|        |                                                                                   | <b>Peso bruto</b>              | 0.267 kg |
|        |                                                                                   | <b>Forma de la estructura</b>  | Redonda  |
|        |                                                                                   | <b>Profundidad del montaje</b> | 4.5 cm   |
|        |                                                                                   | <b>Diámetro de montaje</b>     | 6.8 cm   |
|        |                                                                                   | <b>Página BIG WHITE</b>        | 109      |