




NEW TRIA® UNIVERSAL 68

oprawa sufitowa wpuszczana, 2500/3000/4000 K, 60°, IP 20, okrągła, czarna

Odkryj nową generację naszej oprawy sufitowej wpuszczanej NEW TRIA® z jeszcze większą liczbą funkcji modułowych zapewniających indywidualne doznania świetlne. Bestsellery takie jak NEW TRIA® UNIVERSAL 68 dostępne są także jako kompletne zestawy. Zintegrowany wielowarstwowy MODUŁ LED, który jest regulowany pod względem mocy i natężenia światła, jest dostępny z różnymi kątami rozsyłu światła (38°/60°) oraz zapewnia wiele opcji projektowania oświetlenia. Przelącznik CCT umożliwia łatwy wybór między 2500 K, 3000 K i 4000 K, a zakres obrotu zapewnia elastyczne ustawienie światła. Wysokiej jakości obudowa w kolorze czarnym lub białym harmonijnie dopasowuje się do wystroju każdego pomieszczenia. A dzięki dostarczonemu pierścieniowi montażowemu w rozmiarze 68 mm oprawy typu downlight można zainstalować szybko i łatwo.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007436
Obrotowa lub przechylna	tiltable
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	100-180 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	8.6 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	128
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	212
Poziom prądu rozruchowego	10 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.02
Strumień świetlny	540/600/600 lm
Temperatura barwy światła	2500/3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	60 °

Źródła światła

1807470	
---------	---

Kolor	czarny
CRI	90
Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	3.4 cm
średnica	8.2 cm
Waga netto	0.21 kg
Waga brutto	0.225 kg
Forma do wycinania	okrągła
Głębokość montażowa	4 cm
Średnica montażowa	6.8 cm
Strona BIG WHITE	136