


NEW TRIA® UNIVERSAL 68

oprawa sufitowa wpuszczana, 2500/3000/4000 K, 60°, IP 20, kwadratowa, biała

Odkryj nową generację naszej oprawy sufitowej wpuszczanej NEW TRIA® z jeszcze większą liczbą funkcji modułowych zapewniających indywidualne doznania świetlne. Bestsellery takie jak NEW TRIA® UNIVERSAL 68 dostępne są także jako kompletne zestawy. Zintegrowany wielowarstwowy MODUŁ LED, który jest regulowany pod względem mocy i natężenia światła, jest dostępny z różnymi kątami rozsyłu światła (38°/60°) oraz zapewnia wiele opcji projektowania oświetlenia. Przełącznik CCT umożliwia łatwy wybór między 2500 K, 3000 K i 4000 K, a zakres obrotu zapewnia elastyczne ustawienie światła. Wysokiej jakości obudowa w kolorze czarnym lub białym harmonijnie dopasowuje się do wystroju każdego pomieszczenia. A dzięki dostarczonemu pierścieniowi montażowemu w rozmiarze 68 mm oprawy typu downlight można zainstalować szybko i łatwo.



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Nr artykułu | 1007439 |
| Obrotowa lub przechylna | tiltable |
| Kod IP | IP 20 |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 100-180 mA |
| Klasy ochrony | II |
| Wydajność | 8.6 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 35 °C |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 128 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 212 |
| Poziom prądu rozruchowego | 10 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 100 μs |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | 0.02 |
| Strumień świetlny | 540/600/600 lm |
| Temperatura barwy światła | 2500/3000/4000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 60 ° |

Źródła światła

| | |
|---------|---|
| 1807470 |  |
|---------|---|

| | |
|----------------------------|----------|
| Kolor | biały |
| CRI | 90 |
| Dane LXXBXX | L80B10 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Długość | 8.2 cm |
| Szerokość | 8.2 cm |
| Wysokość | 3.4 cm |
| Waga netto | 0.21 kg |
| Waga brutto | 0.225 kg |
| Forma do wycinania | okrągła |
| Głębokość montażowa | 4 cm |
| Średnica montażowa | 6.8 cm |
| Strona BIG WHITE | 137 |