




## S-CUBE

**Monterad vägg- och taklampa, 2 700/3 000 K, 15 W, fassystem, 80°, antracit**

Framför allt övertygar denna nya monterade vägg- och taklampa S-CUBE genom dess moderna och eleganta design. Lampan erbjuder dessutom reglerbar ljusfärg (2 700 K/3 000 K) via CCT-brytare, skyddsklass IP65, ett högt färgåtergivningningsindex (CRI>80), dimmerfunktion och lång livslängd (L80/B10 50 000 h) och är således en högkvalitativ utomhuslampa. En äkta highlight är det lätt satinerade LED-höljet som skapar en ren, homogen ljusbild och låter de vita reflektorerna synas.



|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Art. Nej.                          | 1007458           |
| IP-kod                             | IP65              |
| Klass för slagtålighet             | IK 04             |
| Motståndskraft mot stötar          | 0.2 Joule         |
| Monteringsdetaljer                 | Utanpåliggande    |
| Monteringsdetaljer                 | Tak,Vägg          |
| Teknik för dimning                 | Bakkant           |
| Primär nominell spänning           | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär ström/spänning            | 350 mA            |
| Skyddsklass                        | I                 |
| Watt                               | 15 W              |
| Minsta omgivningstemperatur        | -20 °C            |
| Maximal omgivningstemperatur       | 40 °C             |
| Antal armaturer på LS B16A         | 61                |
| Antal armaturer på LS C16A         | 61                |
| Nivå för inkopplingsström          | 6.5 A             |
| Inkopplingsströmmens varaktighet   | 40 µs             |
| Temperatur vid glas (ljusemission) | 60 °C             |
| Stroboskopisk effekt (SVM)         | 0.02              |
| Lumen                              | 1000/1200 lm      |
| Ljusets färgtemperatur             | 2700/3000 Kelvin  |
| Strålningsvinkel                   | 80 °              |

1807468



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Färg            | matt antracit |
| CRI             | 80            |
| LXXBXX Data     | L70B20        |
| Livslängd       | 50000 h       |
| Riskgrupp       | 0             |
| Bredd           | 9.5 cm        |
| höjd            | 11 cm         |
| Djup            | 11.1 cm       |
| Netto vikt      | 1.13 kg       |
| Bruttovikt      | 1.28 kg       |
| BIG WHITE Seite | 805           |