




WORKLIGHT PRO 120

Pendelleuchte, 120cm, 4000K, DALI, Touch, grau



Die neue WORKLIGHT PRO steht für High-Performance am Arbeitsplatz: Die über DALI steuerbare Pendelleuchte ist optimal auf die aktualisierte DIN EN 12464:2021 abgestimmt. Dabei bietet sie mit ihrer blendfreien (UGR<19) Lichtausbeute von 127 lm/W, einer Farbtemperatur von 4000K und verbesserten indirekten Lichtleistung alles, was es fürs ergonomische Arbeiten braucht. Dazu kommen die Dimmbarkeit und lange Lebensdauer von 50.000 Stunden, die die Office-Pendelleuchte zu dem machen, was sie ist: Ein treuer SLV Kollege, der die eigene Produktivität unterstützt.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 1007470 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2 |
| IP Code | IP 20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 03 |
| Schlagfestigkeit | 0.35 Joule |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI,Touch |
| Primäre Nennspannung | 200-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 1200 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 50 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 45 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 45 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 45 |
| Höhe Einschaltstrom | 4.75 A |
| Dauer Einschaltstrom | 162 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 6100 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |

Lichtquelle

| | |
|---------|---|
| 1807476 |  |
| 1807474 |  |

| | |
|------------------------|----------|
| Abstrahlwinkel | 80 ° |
| Farbe | grau |
| CRI | 80 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B10 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 0 |
| Länge | 120 cm |
| Höhe | 24 cm |
| Tiefe | 3.28 cm |
| Pendellänge | 250 cm |
| Nettogewicht | 5.1 kg |
| Bruttogewicht | 5.457 kg |
| BIG WHITE Seite | 287 |