




## WORKLIGHT PRO 150

Pendelleuchte, 150cm, 4000K, DALI, Touch, weiß



Die neue WORKLIGHT PRO steht für High-Performance am Arbeitsplatz: Die über DALI steuerbare Pendelleuchte ist optimal auf die aktualisierte DIN EN 12464:2021 abgestimmt. Dabei bietet sie mit ihrer blendfreien (UGR<19) Lichtausbeute von 127 lm/W, einer Farbtemperatur von 4000K und verbesserten indirekten Lichtleistung alles, was es fürs ergonomische Arbeiten braucht. Dazu kommen die Dimmbarkeit und lange Lebensdauer von 50.000 Stunden, die die Office-Pendelleuchte zu dem machen, was sie ist: Ein treuer SLV Kollege, der die eigene Produktivität unterstützt.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007472
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI,Touch
Primäre Nennspannung	200-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1400 mA
Schutzklasse	I
Wattage	59 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	37
Anzahl Leuchten an LS C16A	37
Höhe Einschaltstrom	5.1 A
Dauer Einschaltstrom	148 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.4
Lumen	7200 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin

## Lichtquelle

1807477	
1807478	

<b>Abstrahlwinkel</b>	80 °
<b>Farbe</b>	weiß
<b>CRI</b>	80
<b>UGR ≤</b>	19
<b>LXXBXX Daten</b>	L80B10
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Risikogruppe</b>	0
<b>Länge</b>	150 cm
<b>Höhe</b>	24 cm
<b>Tiefe</b>	3.28 cm
<b>Pendellänge</b>	250 cm
<b>Nettogewicht</b>	6 kg
<b>Bruttogewicht</b>	6.42 kg
<b>BIG WHITE Seite</b>	287