




WORKLIGHT PRO 150

luminaria de suspensión, 150 cm, 4000 K, DALI, Touch, blanco



La nueva WORKLIGHT PRO es sinónimo de alto rendimiento en el lugar de trabajo: la luminaria de suspensión controlable por DALI está adaptada de manera óptima a la norma actualizada DIN EN 12464:2021. Con su rendimiento luminoso sin deslumbramiento (UGR < 19) de 127 lm/W, una temperatura de color de 4000 K y una salida de luz indirecta mejorada, ofrece todo lo necesario para trabajar de manera ergonómica. Además, la capacidad de regulación y la larga vida útil hacen de la luminaria de suspensión de oficina lo que es: una fiel compañera de SLV que apoya la propia productividad.



Datos técnicos

Art. N.º	1007472
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI, Toque
Voltaje nominal primario	200-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1400 mA
Clase de protección	I
Potencia	59 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	37
Número de luminarias en LS C16A	37
Nivel de corriente de entrada	5.1 A
Duración de la corriente de entrada	148 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.4
Flujo luminoso	7200 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin

Fuente de luz

Semiángulo de dispersión	80 °
Color	blanco
IRC	80
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Longitud	150 cm
Altura	24 cm
Profundidad	3.28 cm
Longitud de suspensión	250 cm
Peso neto	6 kg
Peso bruto	6.42 kg