




WATERPROOF V DALI 1500

50 W 840

Découvrez notre nouveau catalogue de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficaces pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires pour pièces humides aux projecteurs pour halls industriels : nos produits de haute qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur bon rapport qualité-prix. On y trouve le luminaire WATERPROOF V, protégé contre les forts jets d'eau grâce à son indice IP66 et également décliné en version DALI. La température de couleur (3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse (3860 lm/4130 lm) se règlent facilement via un interrupteur Dip. Le kit de câblage traversant préinstallé permet de relier rapidement deux luminaires entre eux. Le montage est lui aussi largement facilité par le porte-appareil amovible. Optez sans attendre pour SLVtec.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007495
Code IP	IP66
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Touch
Nombre de câblages en continu	15
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.4 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	17
Nombre de luminaires sur LS C16A	28
Hauteur du courant d'appel	31 A
Durée du courant d'appel	262 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	6640 lm
Température de couleur	4000 Kelvin

Source Lumineuse

1807483	
---------	---

Coloris	gris
IRC	80
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Longueur	153.6 cm
Largeur	8 cm
Hauteur	7.6 cm
Poids net	1.95 kg
Poids brut	2.087 kg