PANEL V 600 830/840 34W

PANEL V 600, 34 W 830/840

Die PANEL V 600 ist eine quadratische Deckeneinbauleuchte, die sich für den Einbau in Decken von Büros, Verkaufsräumen und ähnlichen Innenbereichen eignet. Sie verfügt über eine Leistung von 34 Watt und bietet eine Lichtfarbe im Bereich von 4100 bis 4300 Kelvin, was ein neutralweißes Licht erzeugt. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und hat eine flache Bauhöhe von 2,8 cm bei einer Kantenlänge von 59,5 cm. Die Leuchte ist mit einem IP40/54-Schutzgrad ausgestattet und besitzt die Schlagfestigkeit der Klasse IK03, was sie gegen leichte mechanische Einwirkungen schützt. Die Montage erfolgt als Decken-Einbau, wodurch eine unauffällige Integration in die Raumgestaltung möglich ist. Die Leuchte ist für eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden ausgelegt.



Lichtquelle

1807489	A G E

Art. Nr.	1007496
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP40/IP54
Schlagfestigkeitsklasse	IK03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke,
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900 mA
Schutzklasse	II
Wattage	34 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	27.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	45.0
Höhe Einschaltstrom	19.6 A
Dauer Einschaltstrom	214 µs
Abstrahlwinkel	115°
Farbe	weiss
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	59.5 cm
Breite	59.5 cm
Höhe	2.8 cm
Nettogewicht	1.52 kg

Zubehör

1007474	PANEL 600, Aufbau Montagerahmen
1007575	PANEL 600, versenkter Montagerahmen
1007577	PANEL V, Sicherheitsseil 1500 mm