




## INDUSTRY BATTEN V 1500

22/42W 830/840/857

Upptäck vår nya tekniska produktportfolio: SLVtec. Med hjälp av toppmodern LED-teknik erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusutrymmen. Från våtrumslampor till inomhusstrålkastare - våra högkvalitativa produkter övertygar med sin utmärkta funktionalitet och ett bra pris- och prestandaförhållande. Detta inkluderar också INDUSTRY BATTEN V-lampan, vars effekt, ljusfärg och ljusintensitet regleras via en Dip-omkopplare. Den uttagbara enhetsbäraren ger en snabb och enkel installation och genom en integrerad tryckklämma är den elektriska anslutningen möjlig utan verktyg. Beställ din SLVtec-enhet idag.



|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Art. Nej.                        | 1007507               |
| IP-kod                           | IP20                  |
| Klass för slagtålighet           | IK 04                 |
| Motståndskraft mot stötar        | 0.5 Joule             |
| Monteringsdetaljer               | Utanpåliggande        |
| Monteringsdetaljer               | Tak,Vägg              |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~50/60Hz     |
| Sekundär ström/spänning          | 500/960 mA            |
| Skyddsklass                      | I                     |
| Watt                             | 42 W                  |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C                |
| Maximal omgivningstemperatur     | 40 °C                 |
| Verkningsgrad vid drift (LOR)    | 0.94                  |
| Antal armaturer på LS B16A       | 13                    |
| Antal armaturer på LS C16A       | 20                    |
| Nivå för inkopplingsström        | 9.33 A                |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 850 µs                |
| Stroboskopisk effekt (SVM)       | 0.02                  |
| Lumen                            | 5220/5760/5460 lm     |
| Ljusets färgtemperatur           | 3000/4000/5700 Kelvin |
| Strålningsvinkel                 | 150 °                 |
| Färg                             | glänsande vit         |

1807495



|             |          |
|-------------|----------|
| CRI         | 80       |
| LXXBXX Data | L70B50   |
| Livslängd   | 50000 h  |
| Riskgrupp   | 0        |
| Längd       | 152 cm   |
| Bredd       | 6.1 cm   |
| höjd        | 7 cm     |
| Netto vikt  | 1.585 kg |
| Bruttovikt  | 1.797 kg |