



R-CUBE | CW

R-CUBE, Monterad vägg- och taklampa, 2 700/3 000 K, 15 W, fassystem, 70°, antracit

R-CUBE vägg- och takmonterad armatur är lämplig för användning både inomhus och utomhus där en robust och skyddsklassad belysningslösning krävs. Den har en justerbar färgtemperatur från 2700 till 3000 K och en ljuseffekt på 15 watt med en ljusvinkel på 70°. Höljet är tillverkat av aluminium och mäter 10 cm i diameter samt 11,9 cm i djup. Armaturen är utrustad med fasavsnittsdimning som möjliggör flexibel ljusstyrning. Med skyddsklass IP65 och slagtålighet IK04 är den skyddad mot inträngning av damm och vatten samt mot mekaniska påfrestningar. Den önskade ljusfärgen måste ställas in före installation. Den deklarerade livslängden är 48 000 timmar.



Ljuskälla

1807469	A↑G E

Art. Nej.	1007511
Ljuskälla ingår	No
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK04
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Dimbar	true
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~ 50/60Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	I
Watt	15 W
Minsta omgivningstemperatur	-20°C
Maximal omgivningstemperatur	40°C
Antal armaturer på LS B16A	61.0
Antal armaturer på LS C16A	61.0
Nivå för inkopplingsström	6.5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	60
Strålningsvinkel	70°
Färg	antracit
CRI	80
LXXBXX Data	L70B20
Livslängd	48 000 h
Riskgrupp	1
Djup	11.9
Diameter	10 cm
Netto vikt	1.01 kg
Bruttovikt	1.15 kg
BIG WHITE Seite	778