


## R-CUBE 75

**Stehleuchte, 15W, 2700/3000K, PHASE, anthrazit**

Vor allem überzeugt die neue R-CUBE Stehleuchte durch ihr modernes und elegantes Design. Dazu bietet sie mit ihrer via CCT-Switch einstellbaren Lichtfarbe (2700K/3000-K), Schutzart IP65, ihrem hohen Farbwiedergabeindex (CRI>80), der Dimmbarkeit und langen Lebensdauer (L80/B10 50.000h) auch sonst alles, was eine wegweisende Outdoor-Leuchte ausmacht. Ein echtes Highlight ist die leicht satinierte LED-Abdeckung, die ein sauberes, homogenes Lichtbild erzeugt und den Blick auf die weißen Reflektoren offenlässt.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007512
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 04
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montagedetails	Boden
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	15 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	61
Anzahl Leuchten an LS C16A	61
Höhe Einschaltstrom	6.5 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	800/800 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	70 °

## Lichtquelle

1807469	
---------	---

## Zubehör

228730	VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig
--------	-----------------------------------

Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B20
Lebensdauer	48000 h
Risikogruppe	1
Höhe	70 cm
Durchmesser	10 cm
Nettogewicht	2.2 kg
Bruttogewicht	2.354 kg
BIG WHITE Seite	609