SURFACE V 390 | 10/15/22W 830/840 IP 44

SURFACE V 390, 10/15/20 W 830/840 IP 44

SURFACE V 390 är en vägg- och takmonterad armatur som är lämplig för inomhusbruk med ökade krav på stänkskydd. Den har kapslingsklass IP44, vilket ger ett pålitligt skydd mot inträngning av främmande föremål och stänkvatten. Höljet är tillverkat i stål och har en diameter på 39 cm samt en höjd på 11,5 cm. Armaturen finns i effektklasserna 10, 15 och 20 watt och erbjuder ljusfärger med färgtemperaturerna 3000 K (830) och 4000 K (840). Med slagfasthet klass IK02 är den motståndskraftig mot lättare mekaniska påfrestningar. SURFACE V 390 är därmed lämplig för mångsidiga användningsområden i bostads- och affärsmiljöer där en robust och funktionell belysningslösning krävs.



Art. Nej.	1007516
Ljuskälla ingår	No
IP-kod	IP44
Klass för slagtålighet	IK02
Antal genomgående ledningar	10
Primär nominell spänning	220-240V ~ 50/60Hz
Sekundär ström/spänning	165/120/84mA
Skyddsklass	I
Watt	20 W
Minsta omgivningstemperatur	-20°C
Maximal omgivningstemperatur	40°C
Antal armaturer på LS B16A	13.0
Antal armaturer på LS C16A	22.0
Nivå för inkopplingsström	25.4 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	200 µs
Strålningsvinkel	120°
Färg	vit
CRI	80
LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	50 000 h
höjd	11.5 cm
Diameter	39 cm
Netto vikt	0.83 kg
Bruttovikt	1.34 kg