




SURFACE V 390

11/16/23 W 830/840 IP44 Sensor

Descubra o nosso novo portfólio técnico de produtos: SLVtec. Com tecnologia LED de última geração, oferecemos soluções de iluminação funcionais e energeticamente eficientes para utilização no interior e no exterior. Desde luminárias à prova de humidade a projetores de grandes áreas - os nossos produtos de alta qualidade convencem pela funcionalidade e por uma relação preço-qualidade justa. Entre eles, a luminária saliente para a parede SURFACE V com design de alta qualidade, que está opcionalmente disponível com um sensor de movimento. É possível mudar facilmente a temperatura de cor da luz (3000K/4000K/6500K), bem como a intensidade da luz, (1750 lm/1850 lm/1900 lm) através de um microinterruptor. Com um grande ângulo de abertura de 120°, ilumina homogeneamente qualquer ambiente e a sua vida útil de 50 000 horas torna-a ideal para uma utilização a longo prazo. E a cobertura amovível também facilita a instalação. Escolha ainda hoje SLVtec.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007517
IP Code	IP 44
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	165/120/84 mA
Classe de proteção	I
Potência	20 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Potência nominal de standby	0.44 W
Número de luminárias no LS B16A	13
Número de luminárias no LS C16A	22
Nível de corrente de irrupção	25.4 A
Duração da corrente de irrupção	200 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.4
Lúmen	1850/2000 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	branco
CRI	80

Fonte de luz

	
--	---

Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Altura	11.5 cm
Diâmetro	39 cm
Peso líquido	0.81 kg
Peso bruto	0.867 kg