




CYFT

Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2700/3000/4000K, 6,5W, PHASE, schwarz

Die CYFT Wandaufbauleuchte bringt modernes, elegantes und SLV-exklusives Design in jedes Badezimmer. Dabei ist die hochwertige Leuchte nicht nur in vier verschiedenen Trendfarben erhältlich, auch der optional erhältliche Dekorring lässt die Wahl aus drei Farben zu. Die integrierte LED verstrahlt ein via CCT-Switch in der Farbtemperatur einstellbares Licht (2700/3000/4000K), das äußerst farbneutral ist (CRI >90) ist. Und natürlich ist CYFT dank Schutzart IP44 auch optimal vor Spritzwasser geschützt.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Art. Nr. | 1007608 |
| IP Code | IP 44 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 05 |
| Schlagfestigkeit | 0.7 Joule |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke, Wand |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Anzahl Durchverdrahtung | 200 |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 6.5 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 224 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 266 |
| Höhe Einschaltstrom | 5 A |
| Dauer Einschaltstrom | 100 µs |
| Lumen | 330/350/380 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700/3000/4000 Kelvin |
| Farbe | schwarz |

Lichtquelle

| | |
|---------|---|
| 1807506 |  |
|---------|---|

| | |
|-----------------|----------|
| CRI | 90 |
| UGR \leq | 22 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 0 |
| Höhe | 7.9 cm |
| Durchmesser | 13.2 cm |
| Nettogewicht | 0.946 kg |
| Bruttogewicht | 1.012 kg |
| BIG WHITE Seite | 395 |