




Trackspot V 3Ph.

25/30/35W 927/930/940 24°-60° weiß

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt der minimalistische TRACKSPOT V 3Phasen-Strahler, dessen Lichtfarbe (2700K/3000K/4000K) sowie Lichtintensität sich via Dipschalter einstellen lässt. Dank der Multi-Zoom-Funktion ist auch der Abstrahlwinkel variabel – von für die Akzentbeleuchtung idealen 24° bis hin zu 60° für eine homogene Ausleuchtung. Dazu sorgt der hohe CRI>90 für eine möglichst naturgetreue Farbwiedergabe. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007656
Dreh- oder Schwenkbar	Drehbarer Stab und kippbar
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 05
Montagedetails	Schiene Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	620/750/850 mA
Schutzklasse	I
Wattage	35 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	10.22 A
Dauer Einschaltstrom	1660 µs
Lumen	3090/3470/3300 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	weiß
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Länge	18.5 cm

Lichtquelle

1807499	
---------	---

Höhe	14.5 cm
Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.77 kg
Bruttogewicht	0.824 kg
BIG WHITE Seite	525