



NOBLO® SPOT

zestaw systemu szynowego, okrągły, 2700 K, 19 W, z regulacją fazy, 32°, biały

Z zestawem systemu szynowego NOBLO® SPOT otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz, aby idealnie rozpocząć swoją przygodę z oświetleniem. Zestaw dostępny w kilku wersjach kolorystycznych zawiera dwa elementy szynoprzewodu, łącznik centralny, dwie zaślepki oraz trzy NOBLO® SPOTS najnowszej generacji: reflektory wykonane z wysokiej jakości aluminium o podwyższonym współczynniku CRI (CRI>90) i strumieniem świetlnym do 126 lm/W oraz zwiększoną żywotnością do 50 000 godzin. To jasne: dzięki nowym lampom NOBLO® SPOT decydujesz się na wyjątkową atmosferę oświetleniową.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007674
Różne wyjścia światła	3
Obrotowa lub przechylna	Rotary bar and tiltable
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Szyna nasufitowa, Szyna naścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	150 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	19 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	128
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	160
Poziom prądu rozruchowego	3.5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	120 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.4
Strumień świetlny	2250 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	32 °

Źródła światła

1425086	
---------	---

Kolor	biały
CRI	90
Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	200 cm
Szerokość	5 cm
Wysokość	12.5 cm
Waga netto	1.8 kg
Waga brutto	1.926 kg
Strona BIG WHITE	501