




ONE FLAT PD

single, luminaria suspendida, longitud de suspensión de 180 cm, 2700/3000 K, PHASE, blanco

La nueva luminaria suspendida ONE FLAT amplía la popular familia de luminarias de SLV con un miembro de aspecto especialmente elegante. El anillo plano emite una luz regulable y con una temperatura de color ajustable mediante el interruptor CCT-Switch, que es de color neutro (CRI > 90) y que es extremadamente duradera con 50.000 horas. Sencillamente ideal para espacios habitables privados de lujo o para el ámbito comercial. Sencillamente, una experiencia redonda en términos de luz.



Datos técnicos

Art. N.º	1007856
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	600 mA
Clase de protección	I
Potencia	23 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	94
Número de luminarias en LS C16A	94
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.4
Flujo luminoso	1900/2050 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000 Kelvin
Color	blanco mate
IRC	90
Datos LXXBXX	L80B10

Fuente de luz

2014567	
---------	---

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	2 cm
Diámetro	60 cm
Longitud de suspensión	180 cm
Peso neto	3.296 kg
Peso bruto	5.166 kg