




## D-RING M

lampada da parete, PHASE, 2700/3000K, PHASE, IP65, nero

La nuova famiglia D-RING riprende elegantemente la tendenza alle forme organiche. La luce bianca calda (2700K / 3000K) dimmerabile, indiretta e regolabile con interruttore CCT, mette in risalto le facciate con sobrietà e senza abbagliamento. I due diversi diametri offrono ampie possibilità di configurazione. Inoltre, grazie al trattamento speciale della superficie, è possibile l'uso in zone costiere.



## DATI TECNICI

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Articolo                        | 1007913                                               |
| Codice IP                       | IP65                                                  |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 06                                                 |
| Montaggio                       | Superficie                                            |
| Dettagli di montaggio           | Parete                                                |
| Dimmerabile                     | Sì                                                    |
| Tecnologia del dimmering        | Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente |
| Numero di cablaggi              | 80                                                    |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50Hz                                        |
| Corrente / tensione secondaria  | 190 mA                                                |
| Classe isolamento               | I                                                     |
| Wattaggio                       | 15 W                                                  |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                                                |
| Temperatura ambiente massima    | 45 °C                                                 |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 119                                                   |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 119                                                   |
| Livello di corrente di spunto   | 2.32 A                                                |
| Durata della corrente di spunto | 67.4 µs                                               |
| Effetto stroboscopico (SVM)     | 0.01                                                  |
| Lumen                           | 1260/1360 lm                                          |
| Temperatura colore              | 2700/3000 Kelvin                                      |
| Colore                          | nero                                                  |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1907087 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| CRI         | 80      |
| Dati LXXBXX | L80B20  |
| Durata      | 50000 h |
| Risk Group  | 1       |
| Profondità  | 5 cm    |
| Diametro    | 25 cm   |
| Peso netto  | 1 kg    |
| Peso lordo  | 1.07 kg |