




ONE VERTICAL PD

luminaria de suspensión, 180cm, 2700/3000K, FASE, blanco



La elegancia se combina con la tecnología moderna. ONE VERTICAL PD FASE tiene un diseño único: los anillos dispuestos verticalmente de diferentes tamaños se entrelazan de una forma artística y crean un punto de atracción en la habitación. Con un CRI>90 y un color de luz regulable de 2700K o 3000K (interruptor CCT), la luminaria de suspensión LED proporciona una luz de alta calidad. La función dimerizable aporta a la habitación la atmósfera deseada, ideal para espacios privados y proyectos pequeños. Como parte de la familia ONE, ONE VERTICAL PD FASE se adapta perfectamente a las tendencias de diseño actuales.



Datos técnicos

Art. N.º	1008003
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1050 mA
Clase de protección	I
Potencia	40 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	57
Número de luminarias en LS C16A	57
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.4
Flujo luminoso	2400/2550 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000 Kelvin
Color	negro
IRC	90
Datos LXXBXX	L80B10

Fuente de luz

1907084	
1907085	

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	3 cm
Diámetro	80 cm
Longitud de suspensión	180 cm
Peso neto	3.23 kg
Peso bruto	3.456 kg