



## NEW TRIA® 155

**DOUBLE LED-Modul, 2700K, 38°, PHASE, schwarz**

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Möglichkeiten für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei werden die Gestaltungsmöglichkeiten durch das DOUBLE LED-Modul nur noch vielfältiger: Das Set beinhaltet zwei Premium LED-Leuchtmittel mit CRI>90 und jeweils 6 Watt Leistung, dessen warmweißes Licht nicht nur um 38° schwenkbar, sondern über den mitgelieferten Treiber auch noch phasendimmbar ist. Zudem haben Sie die Wahl zwischen 2700 K und 3000 K. Kombinieren Sie das DOUBLE LED-Modul wird mit einem NEW TRIA® 155 Deckeneinbauring Ihrer Wahl.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008005
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	II
Wattage	13.6 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	85
Anzahl Leuchten an LS C16A	144
Höhe Einschaltstrom	2 A
Dauer Einschaltstrom	80 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.4
Lumen	1220 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	matt schwarz

## Lichtquelle

	
--	---

## Zubehör

1008009	NEW TRIA® 155 , Deckeneinbauring, L: 17 B: 9 H: 4cm, zweiflammig, IP 20, aluminium
1008008	NEW TRIA® 155 , Deckeneinbauring, L: 17 B: 9 H: 4cm, zweiflammig, IP 20, weiß
1008007	NEW TRIA® 155 , Deckeneinbauring, L: 17 B: 9 H: 4cm, zweiflammig, IP 20, schwarz

CRI	90
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	4 cm
Durchmesser	5 cm
Nettogewicht	0.232 kg
Bruttogewicht	0.265 kg