




## T-TUBE70 POLE

**Lampadaire d'extérieur, GU10, double, Sensor, IP44, max. 10 W, noir**

La famille TUBE, qui connaît déjà un grand succès, s'agrandit avec la série de lampes T-TUBE, une version au design très fin et moderne pour l'extérieur. Disponible en applique ou en borne, elle offre une liberté d'aménagement maximale avec une ou deux sources GU10 – idéal pour les allées, entrées et terrasses. Grâce à leur revêtement de surface spécial, les luminaires T-TUBE résistent à l'air marin, ce qui permet de les utiliser en bord de mer. Les variantes sans capteur présentent un indice de protection IP65, tandis que celles avec capteur sont marquées IP44. Leur système de détection de mouvement intégré offre la possibilité de piloter l'éclairage efficacement, au plus près de vos besoins. Le système maître/esclave intégré des bornes constitue un point fort considérable. Il permet à un luminaire d'agir comme dispositif de commande, relié à d'autres qui s'allument automatiquement en même temps que lui grâce à un câblage continu. Idéal pour une ligne d'éclairage ininterrompue le long des voies d'accès ou des allées.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Réf.                                               | 1008015            |
| Douille                                            | GU10               |
| Nombre de douilles                                 | 1                  |
| Douille 2                                          | GU10               |
| Nombre de douilles 2                               | 1                  |
| Plage de rotation horizontale                      | 300 °              |
| Code IP                                            | IP44               |
| Classe de résistance aux chocs                     | IK 06              |
| Résistance aux chocs                               | 1 Joule            |
| Montage                                            | En saillie         |
| Détails de montage                                 | Sol                |
| Tension nominale primaire                          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Classe de protection                               | I                  |
| Puissance en watts                                 | 10 W               |
| Température ambiante minimale                      | -20 °C             |
| Température ambiante maximale                      | 40 °C              |
| Température au niveau du verre (sortie de lumière) | 60 °C              |
| Coloris                                            | noir               |
| Largeur                                            | 12 cm              |
| Hauteur                                            | 70 cm              |
| Profondeur                                         | 18.6 cm            |
| Poids net                                          | 1.91 kg            |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Poids brut        | 2.05 kg |
| Page du BIG WHITE | 740     |

## Source Préconisée

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 1005077 | Source LED QPAR51 ,<br>noir, GU10, 2700 K |
|---------|-------------------------------------------|