




CYFT WAVE

wand- en plafondopbouwarmatuur, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, zwart / helder

Verlicht ruimtes met de CYFT WAVE. De ledwand- en plafondarmatuur met transparante glazen kap en golfvorm creëert esthetische accenten en is tegelijkertijd optimaal beschermd tegen vocht met IP65. Hierdoor is de lamp ideaal voor badkamers en binnen- en buitengangen. Met een hoogte van CRI >90 en de CCT-Switch kunt u schakelen tussen warm 2700 K, natuurlijk 3000 K of koud 4000 K licht om de perfecte sfeer te creëren. Vervolledig de look met de optionele decoratieve ringen in zes kleuren. Ontdek CYFT WAVE: stijlvolle verlichting aangepast aan uw wensen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008024
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 05
Schokbestendigheid	0.7 Joule
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	200
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	6.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	224
Aantal armaturen bij LS C16A	266
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	240/260/280 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000 Kelvin
Kleur	zwart/transparant
CRI	90
UGR ≤	22

Lichtbron

1807506	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

Toebehoren

1008026	Decoratieve ring , voor CYFT, mat nikkel
1007610	CYFT , decoratieve ring, messing
1008943	
1008025	Decoratieve ring , voor CYFT, brons
1007609	CYFT , decoratieve ring, chroom
1007611	CYFT , decoratieve ring, wit

Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Hoogte	7.9 cm
Diameter	13.2 cm
Nettogewicht	1.36 kg
Brutogewicht	1.68 kg
BIG WHITE pagina	439