


QUIMERA

sospensione, lunghezza 150 cm, 2700/3000K, FASE, ottone spazzolato

Le lampade a sospensione, da parete e da tavolo della serie QUIMERA si distinguono per la loro eleganza senza tempo. Ogni elemento è dotato di un rivestimento PVD di alta qualità che garantisce eccellenti proprietà superficiali. Anche i tre colori bronzo invecchiato, nichel placcato opaco e ottone spazzolato fanno la loro bella figura. Inoltre, le eleganti linee incise nel vetro fanno sì che la luce appaia indiretta, facendo esaltare ancora di più l'estetica elegante e senza tempo.



DATI TECNICI

Articolo	1008033
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	8.2 W
Temperatura ambiente minima	0 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	224
Numero di apparecchi a LS C16A	266
Livello di corrente di spunto	5 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	310/320 lm
Temperatura colore	2700/3000 Kelvin

Sorgente Luminosa

2014569



Angolo di emissione	360 °
Colore	Ottone spazzolato
CRI	90
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	0
Altezza	47 cm
Diametro	7.6 cm
Lunghezza sospensione	150 cm
Peso netto	1.45 kg
Peso lordo	1.98 kg