




QUIMERA

lampa ścienna, 2700/3000K, PHASE, miedź

Lampy wiszące, ścienne i stołowe z rodziny lamp QUIMERA zachwycają swoją ponadczasową elegancją. Każdy z elementów wyposażony jest w wysokiej jakości powłokę PVD, co sprawia, że powierzchnia jest doskonała. Trzy kolory - Aged bronze, Matt nickel plated i Brushed brass - prezentują się wyjątkowo dobrze. Dodatkowo eleganckie linie grawerowane w szkłe sprawiają, że światło wydaje się być pośrednie, co tylko podkreśla szlachetny i ponadczasowy charakter.



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------------|
| Nr artykułu | 1008037 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Kod IP | IP20 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 03 |
| Odporność na uderzenia | 0.35 Joule |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja ścienna |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 700 mA |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 8.2 W |
| Temperatura otoczenia | 0 °C |
| Temperatura otoczenia | 45 °C |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 224 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 266 |
| Poziom prądu rozruchowego | 5 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 100 µs |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | 0.02 |
| Strumień świetlny | 320/330 lm |
| Temperatura barwy światła | 2700/3000 Kelvin |

Źródła światła

| | |
|---------|---|
| 2014569 |  |
|---------|---|

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Kąt połowiczny rozpraszania | 350 ° |
| Kolor | matowa ciemna miedź |
| CRI | 90 |
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Szerokość | 7.6 cm |
| Wysokość | 41.3 cm |
| Głębokość | 12.4 cm |
| Waga netto | 1.55 kg |
| Waga brutto | 2.07 kg |