


QUIMERA

lampa wisząca, w tym adapter 1P., 2700K, PHASE, miedź

Lampy wiszące, ścienne i stołowe z rodziny lamp QUIMERA przekonują swoją ponadczasową elegancją. Każdy z nich jest pokryty wysokiej jakości powłoką PVD, co zapewnia doskonałe właściwości powierzchniowe. Trzy kolory - Aged bronze, Matt nickel plated i Brushed brass - prezentują się wyjątkowo dobrze. Dodatkowo eleganckie linie grawerowane na szkle sprawiają, że światło jest pośrednie, co tylko podnosi szlachetny i ponadczasowy wygląd.



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------------|
| Nr artykułu | 1008043 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Kod IP | IP20 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 03 |
| Odporność na uderzenia | 0.35 Joule |
| Szczegóły dotyczące montażu | Szyna nasufitowa |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 350 mA |
| Klasy ochrony | II |
| Wydajność | 8 W |
| Temperatura otoczenia | 0 °C |
| Temperatura otoczenia | 35 °C |
| Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A | 56 |
| Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A | 112 |
| Poziom prądu rozruchowego | 20 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 100 µs |
| Strumień świetlny | 330 lm |
| Temperatura barwy światła | 2700 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 360 ° |
| Kolor | matowa ciemna miedź |

Źródła światła

| | |
|---------|---|
| 2014570 |  |
|---------|---|

| | |
|-------------------|---------|
| CRI | 90 |
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Wysokość | 47 cm |
| średnica | 7.6 cm |
| Długość zwisu | 150 cm |
| Waga netto | 1.16 kg |
| Waga brutto | 1.66 kg |