




## UNIVERSAL DOWN-LIGHT PHASE oprawa do wbudowania

IP20, 7W, 2700/3000/4000/6500K, 38°, bez osłony


Wiele jakości w jednym - tak jest skonstruowane SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT. Możliwość szybkiej regulacji temperatury barwowej w czterech stopniach za pomocą przełącznika CCT. Wybór mocy 5 W lub 7 W jest równie prosty. Dzięki sprężynom z blokadą i Quick Connector Box, montaż Downlight jest szybki i łatwy. Dodatkowo, dostępne osobno pokrywy w kształcie okrągłym lub kwadratowym oraz w różnych kolorach pozwalają wykorzystać UNIVERSAL DOWNLIGHT jako stałe Downlight z IP65 lub obrotowe Downlight z IP20.



### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008065
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	10
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	60/mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	7 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	80
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	200
Poziom prądu rozruchowego	3 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.01
Strumień świetlny	670/680/690/680 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000/4000/6500 Kelvin

## Źródła światła

	
<b>Akcesoria</b>	
1007191	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, okrągła, złota matowa
1008069	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do downlightów, IP65, okrągła, aluminiowa
1008096	UNIVERSAL DOWNLIGHT , do downlightów, IP65, kwadratowa, czarna
1008068	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do downlightów, IP65, okrągła, biała
1008098	UNIVERSAL DOWNLIGHT , do downlightów, IP65, kątowna, złoty mat
1008067	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do downlightów, IP65, okrągła, czarna
1007186	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, prostokątna, alu
1007091	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, okrągła, czarna
1008070	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do downlightów, IP65, okrągła, złoty mat
1008097	UNIVERSAL DOWNLIGHT , do downlightów, IP65, kątowna, aluminiowa
1007093	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, okrągła, aluminium
1007194	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, prostokątna, złota matowa
1007185	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, prostokątna, biała

Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	czarny matowy
CRI	90
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	5.7 cm
średnica	8.5 cm
Waga netto	0.264 kg
Waga brutto	0.312 kg
Głębokość montażowa	7 cm
Średnica montażowa	6.8 cm

1007092	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, okrągła, biała
1008095	UNIVERSAL DOWNLIGHT , do downlightów, IP65, kątowna, biała
1007184	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT do Downlight IP20 , obracana, prostokątna, czarna